

Wichtige Transporthinweise für Mainburg

Gemäß Arbeitsschutzgesetz § 3, 4, 15; DGUV Vorschrift 1 und Betriebssicherheitsverordnung hat Ihr LKW-Fahrer zwingend auf dem Betriebsgelände **Sicherheitschuhe und Warnweste zutragen**.

Wir weisen darauf hin, dass ab sofort die Einhaltung dieser Vorschriften umgesetzt und überwacht werden. Sollte ein Fahrer gegen diese Vorschriften verstoßen, werden wir ab sofort den LKW nicht mehr beladen sowie entladen und den Fahrer des Betriebsgeländes **verweisen**.

Sämtliche hierdurch uns entstehenden **Schäden und Kosten** werden wir Ihnen weiter belasten.

Allgemeine Transporthinweise																
	<ul style="list-style-type: none"> auf besenreine Ladefläche achten 															
 	<ul style="list-style-type: none"> Warnweste und Sicherheitsschuhe 															
	<ul style="list-style-type: none"> 18x Spanngurte pro Auflieger 8x Spanngurte pro Wechselbrücke/ Planensprinter 															
	<ul style="list-style-type: none"> 2x Klemmbretter pro Trailer/ Wechselbrücke 															
<table border="1"> <tr> <td>Vorderwand / Frontwall</td> <td>0,5 P</td> <td>13.500 daN</td> </tr> <tr> <td>Seitewand / Sidewall</td> <td>0,4 P</td> <td>10.800 daN</td> </tr> <tr> <td>Rückwand / Rearwall</td> <td>0,3 P</td> <td>8.100 daN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">P=27.000 Kg</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fahrzeug entspricht vehicle body in compliance with</td> <td>EN 12642-XL CERTIFICATE</td> </tr> </table>	Vorderwand / Frontwall	0,5 P	13.500 daN	Seitewand / Sidewall	0,4 P	10.800 daN	Rückwand / Rearwall	0,3 P	8.100 daN	P=27.000 Kg			Fahrzeug entspricht vehicle body in compliance with		EN 12642-XL CERTIFICATE	<ul style="list-style-type: none"> Code XL mit gültigem Zertifikat des Aufbauherstellers
Vorderwand / Frontwall	0,5 P	13.500 daN														
Seitewand / Sidewall	0,4 P	10.800 daN														
Rückwand / Rearwall	0,3 P	8.100 daN														
P=27.000 Kg																
Fahrzeug entspricht vehicle body in compliance with		EN 12642-XL CERTIFICATE														
Verladung Heizung (Transport-Nr. 2...)																
 	<ul style="list-style-type: none"> Rampenhöhe 1,10 m Beladung von hinten 															
Verladung Klima (Transport-Nr. 1...)																
	<ul style="list-style-type: none"> Beladung seitlich von links 															

Wichtige Transporthinweise für Siegenburg

Gemäß Arbeitsschutzgesetz § 3, 4, 15; DGUV Vorschrift 1 und Betriebssicherheitsverordnung hat Ihr LKW-Fahrer zwingend auf dem Betriebsgelände **Sicherheitschuhe und Warnweste zutragen**.

Wir weisen darauf hin, dass ab sofort die Einhaltung dieser Vorschriften umgesetzt und überwacht werden. Sollte ein Fahrer gegen diese Vorschriften verstoßen, werden wir ab sofort den LKW nicht mehr beladen sowie entladen und den Fahrer des Betriebsgeländes **verweisen**.

Sämtliche hierdurch uns entstehenden **Schäden und Kosten** werden wir Ihnen weiter belasten.

Allgemeine Transporthinweise																
	<ul style="list-style-type: none"> auf besenreine Ladefläche achten 															
	<ul style="list-style-type: none"> Warnweste und Sicherheitsschuhe 															
	<ul style="list-style-type: none"> 18x Spanngurte pro Auflieger 8x Spanngurte pro Wechselbrücke/ Planensprinter 															
	<ul style="list-style-type: none"> 2x Klemmbretter pro Trailer/ Wechselbrücke 															
<table border="1"> <tr> <td>Vorderwand / Frontwall</td> <td>0,5 P</td> <td>13.500 daN</td> </tr> <tr> <td>Seitewand / Sidewall</td> <td>0,4 P</td> <td>10.800 daN</td> </tr> <tr> <td>Rückwand / Rearwall</td> <td>0,3 P</td> <td>8.100 daN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">P=27.000 Kg</td> </tr> <tr> <td>Fahrzeug entspricht vehicle body in compliance with</td> <td colspan="2">EN 12642-XL CERTIFICATE</td> </tr> </table>	Vorderwand / Frontwall	0,5 P	13.500 daN	Seitewand / Sidewall	0,4 P	10.800 daN	Rückwand / Rearwall	0,3 P	8.100 daN	P=27.000 Kg			Fahrzeug entspricht vehicle body in compliance with	EN 12642-XL CERTIFICATE		<ul style="list-style-type: none"> Code XL mit gültigem Zertifikat des Aufbauherstellers
Vorderwand / Frontwall	0,5 P	13.500 daN														
Seitewand / Sidewall	0,4 P	10.800 daN														
Rückwand / Rearwall	0,3 P	8.100 daN														
P=27.000 Kg																
Fahrzeug entspricht vehicle body in compliance with	EN 12642-XL CERTIFICATE															
Verladung (Transport-Nr. 61...)																
	<ul style="list-style-type: none"> Rampenhöhe 1,10 m Beladung von hinten 															